

2024-05-04

 SWEDSTYLE



AERO C-2

Elektrisch verstellbares Steh-Sitz-Gestell für eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung am Besprechungstisch.

- Unterschiedliche Größen zur Auswahl
- Ergonomisch
- Designen Sie selbst

Das AERO-Gestell für Besprechungstische mit elektrischer Höhenverstellung ermöglicht allen, die sich am Besprechungstisch versammeln, eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung. Da AERO mit jeder beliebigen Tischplatte kombiniert werden kann und in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, können die Tische genau an die betrieblichen Vorgaben angepasst werden. Rechteckige Beine in elegantem Design.

Art-Nr.	Fuß	Farbe	Höhe	Gestellbreite
505100 + 502370	_rel_2588	Chrom	1050	1125 – 1740
505110 + 502370	_rel_2596	Chrom	1050	1125 – 1740
505108 + 502378	_rel_2588	Silber	1050	1125 – 1740
505118 + 502378	_rel_2596	Silber	1050	1125 – 1740
505105 + 502375	_rel_2588	Schwarz	1050	1125 – 1740
505115 + 502375	_rel_2596	Schwarz	1050	1125 – 1740
505106 + 502376	_rel_2588	Weiß	1050	1125 – 1740
505116 + 502376	_rel_2596	Weiß	1050	1125 – 1740
505100	_rel_2588	Chrom	700	1125 – 1740
505110	_rel_2596	Chrom	700	1125 – 1740
505108	_rel_2588	Silber	700	1125 – 1740
505118	_rel_2596	Silber	700	1125 – 1740
505105	_rel_2588	Schwarz	700	1125 – 1740
505115	_rel_2596	Schwarz	700	1125 – 1740
505106	_rel_2588	Weiß	700	1125 – 1740
505116	_rel_2596	Weiß	700	1125 – 1740
505100 + 502360	_rel_2588	Chrom	900	1125 – 1740
505110 + 502360	_rel_2596	Chrom	900	1125 – 1740
505108 + 502368	_rel_2588	Silber	900	1125 – 1740
505118 + 502368	_rel_2596	Silber	900	1125 – 1740
505105 + 502365	_rel_2588	Schwarz	900	1125 – 1740
505115 + 502365	_rel_2596	Schwarz	900	1125 – 1740
505106 + 502366	_rel_2588	Weiß	900	1125 – 1740
505116 + 502366	_rel_2596	Weiß	900	1125 – 1740
505270 + 502370	_rel_2588	Chrom	1050	2100 – 2600
505280 + 502370	_rel_2596	Chrom	1050	2100 – 2600
505278 + 502378	_rel_2588	Silber	1050	2100 – 2600
505288 + 502378	_rel_2596	Silber	1050	2100 – 2600
505275 + 502375	_rel_2588	Schwarz	1050	2100 – 2600
505285 + 502375	_rel_2596	Schwarz	1050	2100 – 2600
505276 + 502376	_rel_2588	Weiß	1050	2100 – 2600
505286 + 502376	_rel_2596	Weiß	1050	2100 – 2600
505270	_rel_2588	Chrom	700	2100 – 2600
505280	_rel_2596	Chrom	700	2100 – 2600
505278	_rel_2588	Silber	700	2100 – 2600
505288	_rel_2596	Silber	700	2100 – 2600
505275	_rel_2588	Schwarz	700	2100 – 2600
505285	_rel_2596	Schwarz	700	2100 – 2600
505276	_rel_2588	Weiß	700	2100 – 2600
505286	_rel_2596	Weiß	700	2100 – 2600
505270 + 502360	_rel_2588	Chrom	900	2100 – 2600
505280 + 502360	_rel_2596	Chrom	900	2100 – 2600
505278 + 502368	_rel_2588	Silber	900	2100 – 2600
505288 + 502368	_rel_2596	Silber	900	2100 – 2600
505275 + 502365	_rel_2588	Schwarz	900	2100 – 2600
505285 + 502365	_rel_2596	Schwarz	900	2100 – 2600
505276 + 502366	_rel_2588	Weiß	900	2100 – 2600
505286 + 502366	_rel_2596	Weiß	900	2100 – 2600
505900	_rel_2588	Chrom	700-1000	1125 – 1740
505910	_rel_2596	Chrom	700-1000	1125 – 1740
505908	_rel_2588	Silber	700-1000	1125 – 1740
505918	_rel_2596	Silber	700-1000	1125 – 1740
505905	_rel_2588	Schwarz	700-1000	1125 – 1740
505915	_rel_2596	Schwarz	700-1000	1125 – 1740

505906	_rel_2588	Weiß	700-1000	1125 – 1740
505916	_rel_2596	Weiß	700-1000	1125 – 1740
505920	_rel_2588	Chrom	700-1000	2100 – 2600
505990	_rel_2596	Chrom	700-1000	2100 – 2600
505928	_rel_2588	Silber	700-1000	2100 – 2600
505998	_rel_2596	Silber	700-1000	2100 – 2600
505925	_rel_2588	Schwarz	700-1000	2100 – 2600
505995	_rel_2596	Schwarz	700-1000	2100 – 2600
505926	_rel_2588	Weiß	700-1000	2100 – 2600
505996	_rel_2596	Weiß	700-1000	2100 – 2600

Technical specifications

AERO C-2



Specification	Value
Höhenverstellbar	Yes
Angetrieben mit	Elektrisch
Höhenverstellbereich	400 mm (675 mm - 1075 mm)
Hubkraft	Max 100 kg
Geschwindigkeit	30 mm/sek
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 W
Geräuschpegel	< 41dBa
Zertifizierungen	SS EN 15372 CE Konform
Intermittierender Betrieb	10%; 1 Minute Betrieb, 9 Minuten Pause oder max. 2 Minuten Betrieb, 18 Minuten Pause
Einbauhöhe untere Position	675 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Anwendungsbereich	Innenraum Umgebungstemperatur: +5° bis +30° C Luftfeuchtigkeit: 5 - 85% nicht kondensierend
Leistung der Steuereinheit	geringe Einbaumaße Schalttechnologie ohne Magnetfelder Eingebauter Überlastschutz Eingebauter Überhitzungsschutz
Haltbarkeit	Min 10.000 Zyklen