

2025-07-11

 SWEDSTYLE



AERO C-2

Elektriskt justerbart stå- och sittstativ för en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö runt mötesbordet.

- Flera olika val av storlek
- Ergonomiskt
- Designa själv

AERO stativ för mötesbord i stabil konstruktion med elektriskt höjdjustering gör det möjligt att skapa en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö vid bord man träffas flera runt. Eftersom AERO kan monteras med valfri skiva samt finns i flera olika storlekar är det enkelt att skapa ett bord utifrån verksamhetens behov. Rektangulära ben i stilren design.

Art. nr.	Fot	Färg	Höjd	Stativbredd
505100 + 502370	_rel_2588	Krom	1050	1125 – 1740
505110 + 502370	_rel_2596	Krom	1050	1125 – 1740
505108 + 502378	_rel_2588	Silver	1050	1125 – 1740
505118 + 502378	_rel_2596	Silver	1050	1125 – 1740
505105 + 502375	_rel_2588	Svart	1050	1125 – 1740
505115 + 502375	_rel_2596	Svart	1050	1125 – 1740
505106 + 502376	_rel_2588	Vit	1050	1125 – 1740
505116 + 502376	_rel_2596	Vit	1050	1125 – 1740
505100	_rel_2588	Krom	700	1125 – 1740
505110	_rel_2596	Krom	700	1125 – 1740
505108	_rel_2588	Silver	700	1125 – 1740
505118	_rel_2596	Silver	700	1125 – 1740
505105	_rel_2588	Svart	700	1125 – 1740
505115	_rel_2596	Svart	700	1125 – 1740
505106	_rel_2588	Vit	700	1125 – 1740
505116	_rel_2596	Vit	700	1125 – 1740
505100 + 502360	_rel_2588	Krom	900	1125 – 1740
505110 + 502360	_rel_2596	Krom	900	1125 – 1740
505108 + 502368	_rel_2588	Silver	900	1125 – 1740
505118 + 502368	_rel_2596	Silver	900	1125 – 1740
505105 + 502365	_rel_2588	Svart	900	1125 – 1740
505115 + 502365	_rel_2596	Svart	900	1125 – 1740
505106 + 502366	_rel_2588	Vit	900	1125 – 1740
505116 + 502366	_rel_2596	Vit	900	1125 – 1740
505270 + 502370	_rel_2588	Krom	1050	2100 – 2600
505280 + 502370	_rel_2596	Krom	1050	2100 – 2600
505278 + 502378	_rel_2588	Silver	1050	2100 – 2600
505288 + 502378	_rel_2596	Silver	1050	2100 – 2600
505275 + 502375	_rel_2588	Svart	1050	2100 – 2600
505285 + 502375	_rel_2596	Svart	1050	2100 – 2600
505276 + 502376	_rel_2588	Vit	1050	2100 – 2600
505286 + 502376	_rel_2596	Vit	1050	2100 – 2600
505270	_rel_2588	Krom	700	2100 – 2600
505280	_rel_2596	Krom	700	2100 – 2600
505278	_rel_2588	Silver	700	2100 – 2600
505288	_rel_2596	Silver	700	2100 – 2600
505275	_rel_2588	Svart	700	2100 – 2600
505285	_rel_2596	Svart	700	2100 – 2600
505276	_rel_2588	Vit	700	2100 – 2600
505286	_rel_2596	Vit	700	2100 – 2600
505270 + 502360	_rel_2588	Krom	900	2100 – 2600
505280 + 502360	_rel_2596	Krom	900	2100 – 2600
505278 + 502368	_rel_2588	Silver	900	2100 – 2600
505288 + 502368	_rel_2596	Silver	900	2100 – 2600
505275 + 502365	_rel_2588	Svart	900	2100 – 2600
505285 + 502365	_rel_2596	Svart	900	2100 – 2600
505276 + 502366	_rel_2588	Vit	900	2100 – 2600
505286 + 502366	_rel_2596	Vit	900	2100 – 2600
505900	_rel_2588	Krom	700-1000	1125 – 1740
505910	_rel_2596	Krom	700-1000	1125 – 1740
505908	_rel_2588	Silver	700-1000	1125 – 1740
505918	_rel_2596	Silver	700-1000	1125 – 1740
505905	_rel_2588	Svart	700-1000	1125 – 1740
505915	_rel_2596	Svart	700-1000	1125 – 1740

505906	_rel_2588	Vit	700-1000	1125 – 1740
505916	_rel_2596	Vit	700-1000	1125 – 1740
505920	_rel_2588	Krom	700-1000	2100 – 2600
505990	_rel_2596	Krom	700-1000	2100 – 2600
505928	_rel_2588	Silver	700-1000	2100 – 2600
505998	_rel_2596	Silver	700-1000	2100 – 2600
505925	_rel_2588	Svart	700-1000	2100 – 2600
505995	_rel_2596	Svart	700-1000	2100 – 2600
505926	_rel_2588	Vit	700-1000	2100 – 2600
505996	_rel_2596	Vit	700-1000	2100 – 2600

Tekniska specifikationer

AERO C-2



Egenskap	Värde
Ställbar höjd	Yes
Drivs av	El
Slaglängd	400 mm (675 - 1075 mm ± 5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg
Hastighet	30 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa
Certifieringar	SS EN 15372 CE kompatibel
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler