



## CLASSIC 2.0 FLEX-2022 3-ben

Nya generationen CLASSIC skrivbordsstativ. Stå- och sittstativ med elektrisk motor till vinklad bordsskiva i stadigt utförande med steglös höjjustering för ergonomiska arbetspositioner.

- Flexibel höjd
- Ergonomiskt
- Stilrena ben i rektangulär design

CLASSIC vinklat elektriskt stå- och sittstativ med steglös höjjustering gör det lätt för användaren att skapa en ergonomiska arbetsmiljö. Stabil och flexibel konstruktion med justerbar längd ger ett pålitligt skrivbord som enkelt anpassas till valfri skrivbordsskiva. Fristående ben innebär optimal rörlighet i och med obegränsat benutrymme. Stilrena ben i rektangulär design med det stora benet ner. Bygger på den senaste tekniken inom höjjustering för pålitlig och komfortabel funktion.

| Art. nr.        | Färg     | Bensektioner |
|-----------------|----------|--------------|
| C31B1213115A17x | Antracit | 3-delad      |
| C31B1213115A14x | Silver   | 3-delad      |
| C31B1213115A40x | Svart    | 3-delad      |
| C31B1213115A25x | Vit      | 3-delad      |



# Tekniska specifikationer

## CLASSIC 2.0 FLEX-2022 3-ben



| Egenskap                            | Värde  |
|-------------------------------------|--|
| Ställbar höjd                       | Yes  |
| Drivs av                            | El   |
| Stativbredd                         | 1740 mm - 2150 mm  |
| Längd på sidostativ (3-ben)         | 1555 mm - 2145 mm  |
| Slaglängd                           | 660 mm (615 mm - 1275 mm ± 5 mm)   |
| Lyftkraft                           | Max 150 kg   |
| Hastighet                           | 40 mm/sek  |
| Elförbrukning i vänteläge           | 0,1 W  |
| Ljudnivå                            | < 42 dBa   |
| Mått på bordsskivor                 | 1750 - 2650 mm x 700 - 1100 mm<br>1560 - 2400 mm x 600 - 1100 mm   |
| Certifieringar                      | Godkänt Maskindirektiv 2006/42/EC<br>EMC-direktiv 2014/30/EU<br>Lågspänningsdirektiv 2014/35/EC<br>REACH, WEEE och RoHS 3 2015/863<br>EN 527-1:2011 Typ A, EN 527-2:2016<br>ISO 21016<br>UL 962 ETL listad |
| Intermittent drift                  | 10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min  |
| Installationshöjd (utan bordsskiva) | 615 mm   |
| Böjmoment i ben                     | Max 200 Nm   |
| Lackering                           | Pulverlackering  |
| Användningsområde                   | Inomhus  |
| Prestanda för styrenhet             | Låg bygghöjd<br>Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält<br>Inbyggt överlastningsskydd<br>Inbyggt temperaturskydd   |
| Livslängd                           | Min 10 000 cykler  |
| Omgivningstemperatur                | +5° till +30 °C  |
| Omgivningsfukt                      | 5 - 85% non condensed  |